Cod. **WL U2585C-50**

Pompa vuoto pistone WOB-L 201 L/min 80 mbar - mod. 2585

Pompa da vuoto a pistone WOB-L, a secco e senza olio, per applicazioni di laboratorio non corrosive. Offre una portata d'aria libera di 201 l/min e un vuoto finale di 80 mbar, con configurazione a due teste, alimentazione 230 V monofase, 50 Hz e motore da 249 W con protezione termica. È dotata di manometro del vuoto e separatore/trappola di liquidi in ingresso; il regolatore del vuoto è opzionale. Indicata per filtrazione sottovuoto, aspirazione, degasaggio ed essiccazione.



WELCH PREMIUM PARTNER

PORTATA ARIA LIBERA
201 l/min

VUOTO FINALE
80 mbar

POTENZA MOTORE
249 W

PESO / DIMENSIONI (LXPXA)
11.1 kg · 439 x 165 x 267 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**U2585C-50**
Modello	**2585**
Produttore	**WELCH**

APPLICAZIONI

Fluidi / vapori compatibili	**Vapori di soluzioni acquose non corrosive; non idonea per acidi, basi o solventi organici**
Applicazioni tipiche	**Filtrazione sottovuoto, aspirazione, degasaggio, essiccazione**

DOTAZIONE

Accessori / dotazione inclusa	**Separatore/trappola di liquidi in ingresso, manometro del vuoto**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Certificazioni / conformità	**CE**
Resistenza chimica / uso chimico	**No**

PERFORMANCE

Velocità di pompaggio / portata aria libera	**201 l/min**
Vuoto finale (pressione ultima)	**80 mbar**

INSTALLAZIONE

Attacco di aspirazione (IN)	**UNIBARB per tubo 1/4" I.D.**
Attacco di scarico (EX)	**tubo 1/4" I.D.**

INTERFACCIA CONTROLLO

Manometro del vuoto	**Sì**

SPECIFICHE FISICHE

Tecnologia della pompa	**pistone WOB-L**
Funzionamento a secco (oil-free)	**Sì**
Dimensioni (LxPxA)	**439 x 165 x 267 mm**
Peso	**11.1 kg**
Tipo di configurazione	**pompa**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**230 V**
Frequenza di alimentazione	**50 Hz**
Fase / numero di fasi	**1**
Potenza del motore	**249 W**
Protezione termica motore	**Sì**
Motore antideflagrante (opzione)	**No**

SICUREZZA

Trappola / vaso di raccolta	**Sì**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it